



GRACONOL

CNC COOLING PERFORMANCE





GRACONOL® ist ein rückstandsfrei verdunstender, niedrigviskoser Kühlschmierstoff auf Alkoholbasis. Dank der Verwendung von hochreinen Inhaltsstoffen kann das Bauteil ohne Reinigung direkt weiterverarbeitet werden. Dies garantiert ein hohes Maß an Präzision und Oberflächengüte, insbesondere bei anspruchsvollen Bauteilen wie aus dem Maschinenbau, der Automotive, Luftfahrt und anderen anspruchsvollen Bereichen

- **Anwendungsgebiete:** einfache – schwere Zerspanungen. Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen
- **Werkstoffe:** Aluminium, Aluminium-Magnesium-, Aluminium-Silicium-Legierungen.
- **Kühleffekt:** Zusätzlicher Kühleffekt durch eine rückstandsfreie Verdunstung sorgt für höhere Werkzeugstandzeiten bei höheren Vorschüben und Zustellungen.
- **Explosionsgefahr?** selbst im Falle einer Störung kann sich zu keiner Zeit eine explosionsfähige Atmosphäre innerhalb der Maschine bilden. Dieser Sachverhalt wurde anhand der unteren Explosionsgrenze (UEG) von **GRACONOL®** theoretisch betrachtet und zusammen mit einer externen Prüfungseinrichtung validiert. Nach dem aktuellen Leitfaden zur Maschinenrichtlinie müssen somit keine ATEX zertifizierten Komponenten verbaut werden
- **Reinigung:** hochreine und trockene Werkstücke können direkt, ohne Reinigungsaufwand weiterverarbeitet werden. Einfaches und zeitsparendes Reinigen der Maschine, durch einfaches Entfernen der trockenen Späne.
- **Wirtschaftlichkeit:** einfaches & zeitsparendes Reinigen der Werkstücke & Maschinen. Wirtschaftliches Recyclen der Aluminiumspäne ohne Rückstände bei äußerst geringem Verbrauch.
- **Nachhaltigkeit:** **GRACONOL®** basiert auf einer erneuerbaren Ressource und lässt die Späne rückstandsfrei Recyclen.
- **Gesundheit:** **GRACONOL®** ist frei von: Kohlenwasserstoffen, Chlor, Schwefel, Halogenen, Zink, Phosphor-, Borsäure-, und Nitrit-Verbindungen. Ebenso frei von Formaldehyd, Aminen insbesondere DCHA, Diethanolamine, Nitrosamine, Silikone, Schwermetalle und Triazin-Verbindungen (HHT, PCP, PCB, PCT, TCDD).

Technische Daten

Farbe	Transparent-klar
Mineralölgehalt	0 %
Wassergehalt	0 %
Dichte bei 20 C	0,860 g/cm ³
Viskosität 20 C	1,3 mm ² /s
Flammpunkt	>12 °C

Verpackungseinheiten



5, 20, 200 Liter sowie 1000 Liter IBC auf Anfrage



GRACONOL-WM[®] ist ein **Wassermischbares** Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat, welches aufgrund seiner hohen Güte und Zusammensetzung für herausragende Ergebnisse bei Maximaler wirtschaftlicher Effizienz sorgt. Seine vielseitige Einsetzbarkeit verdankt es langjähriger Erfahrung in der Herstellung und dem ständigen Austausch mit unseren Kunden, sowie dem Einsatz modernster Technologie und hochwertigen Schmierkomponenten. Sowohl in weichen und hartem Ansetzwasser bildet das Produkt ein sehr gutes Kühl- und Spülvermögen bei hohem Korrosionsschutz und langen Emulsionsstandzeiten.

- **Anwendungsgebiete:** einfache – schwere Zerspanungen. Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen
- **Werkstoffe:** Guss, Stahl, hochlegierte Stähle, Aluminium und Nichtmetalle und Titan.
- **Wirtschaftlichkeit:** Da es sich um ein Konzentrat handelt, welches bei nur 6-8 % mit Wasser gemischt wird, ergibt sich ein äußerst wirtschaftlicher Preis/Liter.
- **Korrosionsschutz:** Sehr guter Korrosionsschutz. Bei 6% Konzentration – Note 0 (Keine Korrosion) nach DIN 51360/2. Werkstück und Maschine werden sehr gut vor Korrosion geschützt. Analysenbericht Feldlabor v. 12.09.2022. **Chlorid- und Borfrei.**
- **Kühl-&Spülvermögen:** Extrem gutes Spül- & Kühlvermögen bei hoher Wärmeleitfähigkeit.
- **Standzeiten:** Eine hohe technische Stabilität und lange Standzeiten sind bei sachgemäßer Anwendung garantiert.
- **Beschaffenheit:** Wässrige Emulsion.
- **Konzentrationen:** Bei einer Mischung mit Ansetzwasser können Sie sich an folgenden Konzentrationen orientieren:
Guss, Stahl und Aluminium: 6 %
Mittlere-schwere Zerspanungen: 8 %
Stabile Emulsionen sind im Gebrauch bis Wasserhärten von 60odH stabil
- **Haltbarkeit:** GRACONOL-WM[®] ist bei einer Temperatur von 5°C-40°C 12 Monate haltbar.
- **Explosionsgefahr?** Keine Explosionsgefahr gemäß EU A.14.
- **Viskosität:** GRACONOL-WM[®] verfügt über eine perfekte Fließeigenschaft. Verhindert die Bildung von Schlämmen. Viskosität 46mm²/S nach DIN ISO 3104

Technische Daten

Farbe	gelb
Geruch	geruchsarm
PH-Wert (Gew-%)	9,
Wassergehalt	< 50 %
Dichte 15°C	0,960 g/cm ³
Kin. Viskosität 40°C	46 mm ² /s
Flammpunkt	>120 °C


Verpackungseinheiten



5, 20, 200 Liter sowie 1000 Liter IBC auf Anfrage



Graichen Produktions- und Vertriebs GmbH
Darmstädter Str. 127-129
D-64625 Bensheim



www.graconol.com

Wünschen Sie einen Demonstrationstermin in Ihrem Haus, haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie ein speziell auf Ihren Bedarf zugeschnittenes Angebot? Dann melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme unter Tel.: **+49 (0) 6251 / 770 788 - 0** oder per E-Mail unter **mail@graconol.com**



Die Informationen und Empfehlungen, ob technischer oder sonstiger Art, werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Empfänger dieser Informationen und Empfehlungen müssen selbst sicherstellen, dass die Produkte und Empfehlungen für Ihre Maschinen und Anwendungen geeignet sind.
Die Graichen Produktions- und Vertriebs GmbH haftet in keinem Fall für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die sich aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf diese Informationen/Empfehlungen ergeben und behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige oder spätere Ankündigung Änderungen an den Informationen und/oder Empfehlungen vorzunehmen.



JETZT BESTELLEN!